Produktdatenblatt

Care Solutions - Cavere Care

Cavere Care Stützklappgriff vario, mit 2 E-Taster

Artikelnummer: 7448885095

Produktbild






Technische Daten

Produktgruppe	7000
Produkt	Stützklappgriff, mit 2 E-Taster
Wandanschluss E-Taster	Anschluss verdeckt mit Montageplatte
Tasterfunktion	WC und RUF: Schließer und Öffner
System	vario, mit Grundplatte
Länge	850 mm
Material	Aluminium, Grundplatte aus Edelstahl
Oberfläche	kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem
	Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz)
Farbe	lieferbar in den Cavere Farben
Ausrichtung	links und rechts
Belastbarkeit	max. 100 kg

Technische Zeichnung



Produktbeschreibung

- · Cavere Care als prämierte Produktfamilie mit ausgezeichnetem Design für alle
- · ergonomisch durch trigonometrische Griffkontur
- · mit einstellbarer Bremse
- · mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik
- · platzsparend durch kompakte Bauweise
- E-Taster mit LED: LED Farbe blau für WC-Spülung, LED Farbe rot für RUF, dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung, Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V, Schutzklasse IP67
- · einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte
- verdeckte Verschraubung
- · normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagesets 7470xxx
- · bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfütterung aus mind. 30 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449110
- TÜV PRODUKT SERVICE zertifiziert
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- CE-zertifiziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600
- $\cdot\,$ das Montageset ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen und separat zu
- · für den Betrieb der LED-Leuchten wird eine Gleichspannungsversorgung zwischen 6 V und 24 V benötigt, welche bauseits bereitgestellt werden muss



Antibac Vario



















092 093



