Produktdatenblatt

Care Solutions - Nylon Care 400

Nylon Care 400 Stützklappgriff, mit 2 E-Taster

Artikelnummer: 0442785018




Technische Daten

Produktgruppe	2000
Produkt	Stützklappgriff, mit 2 E-Taster
Wandanschluss E-Taster	Anschluss verdeckt mit Rosette
Tasterfunktion	WC und RUF: Schließer und Öffner
Länge	850 mm
Durchmesser	34 mm
Material	Polyamid
Oberfläche	hochglänzend, mit rutschsicherer Griffzone durch
	strukturierte Oberfläche
Farbe	lieferbar in den Nylon Farben
Ausrichtung	links und rechts
Belastbarkeit	max. 125 kg

NORMBAU

Technische Zeichnung



Produktbeschreibung

- Nylon Care als bewährte Produktfamilie mit hoher Variantenvielfalt durch drei Serien für verschiedenste Anforderungen
- · mit einstellbarer Bremse
- $\cdot \ \mathsf{mit} \ \mathsf{robuster} \ \mathsf{und} \ \mathsf{wartungsfreier} \ \mathsf{Gleitlagertechnik}$
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- federunterstützt, leichtgängig klappbar
- E-Taster mit LED: LED Farbe blau für WC-Spülung, LED Farbe rot für RUF, dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung, Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V, Schutzklasse IP67
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung und Abdeckung aus Nylon
- · verdeckte Verschraubung
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfütterung aus mind. 30 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- · Belastbarkeit: max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- CE-zertifiziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600
- \cdot das Montageset ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen und separat zu bestellen
- · auf Anfrage mit Armpolster lieferbar
- für den Betrieb der LED-Leuchten wird eine Gleichspannungsversorgung zwischen
 6 V und 24 V benötigt, welche bauseits bereitgestellt werden muss





